

SOL

APPLICATIONS

Décapant d'émulsions pour tous les types de revêtements résistants à l'eau (thermoplastiques, PVC, pierres naturelles, terrazzo, marbre, béton, terre cuite, carrelages, etc.), sauf bois, lièges et surfaces peintes. Il remet en état les sols avant l'application d'un produit de protection.

Il s'utilise manuellement ou en machine. Les tensioactifs à haut pouvoir mouillant agissent en profondeur et dissolvent rapidement les anciennes couches d'émulsion. Ses agents émulsionnants et dégraissants lui permettent de dégraisser en profondeur les sols encrassés. Miscible à l'eau en toutes proportions et peu moussant.

MODE D'EMPLOI

Appliquer la dilution recommandée.

- Utilisation en monobrosse basse vitesse avec réservoir : diluer 1 litre de produit pour 10 litres d'eau. Augmenter la dose en cas de sol particulièrement encrassé.
- Utilisation manuelle : diluer 1 litre de produit pour 5 litres d'eau. Etendre uniformément la solution décapante, à l'aide d'un faubert ou d'une frange. Laisser agir 5 à 10 minutes.
- Brosser le sol avec une monobrosse équipée d'un disque adapté. Aspirer les eaux résiduelles avec un aspirateur à eau et rincer abondamment à deux reprises avec de l'eau propre. Vérifier le pH qui doit être neutre (pH = 7 impératif pour ne pas altérer le traitement ultérieur avec les émulsions). Laisser sécher le sol avant de le protéger avec une émulsion.

FABRIQUÉ EN FRANCE



CARACTÉRISTIQUES

- **Concentré** : dilution de 10 à 20%
- **Aspect** : liquide limpide
- **Couleur** : bleu
- **pH** : 13
- **Densité** : 1.023 ± 0.010

COMPOSITION

- Contient, en quantités respectives < 5% : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, EDTA et sels.

ÉTIQUETAGE HYGIÈNE & SÉCURITÉ

- Ce produit est soumis à la réglementation CLP N°1272/2008. Produit classé CORROSIF.
- Respecter les précautions d'emploi.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.groupeplg.com ou sur demande.



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE

- Contient : HYDROXYDE DE SODIUM. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- En cas d'urgence, contacter immédiatement le centre antipoison le plus proche par téléphone au 01 45 42 59 59, ou un médecin.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre récipient.
- Stocker dans des conditions normales de température, à l'abri du gel, du plein soleil et de la chaleur.
- Éliminer l'emballage conformément au règlement municipal.

NORMES & TESTS

- Biodégradabilité des agents de surface conforme au règlement CE N°648/2004 modifié.

UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL

CODE	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT		
		VENTE	COLIS	PALETTE
391100	Bidon x5 L	Bidon	x2 bidons	x64 colis