



# Chromol

## ENTRETIEN ET PROTECTION DES SURFACES EN INOX

**Chromol** entretient et protège les surfaces en acier inoxydable et laisse un film protecteur brillant qui empêche la réapparition des salissures. Il élimine en douceur les empreintes de doigts, les taches d'eau et autres marques légèrement adhérentes. Les gouttes d'eau s'enlèvent facilement et le produit empêche la réapparition des marques. **Chromol** est facile et économique à utiliser et a un parfum agréable.

**Domaine d'application** : pour l'entretien de l'acier inoxydable : armoires et étagères, murs, ascenseurs, panneaux extérieurs des lave-vaisselle et des réfrigérateurs, cuisinières, hottes de cuisine.

- **Propreté** : protège les surfaces en acier inoxydable des gouttes d'eau, des salissures et des traces de doigts.
- **Efficacité** : les surfaces traitées peuvent être nettoyées facilement et en douceur.
- **Sécurité** : une combinaison spéciale d'huiles forme un film protecteur uniforme sur la surface qui empêche la réapparition des salissures.



### MODE D'EMPLOI



1. Lire attentivement les informations sur l'étiquette du produit et le plan de nettoyage.
2. En cas de fortes salissures, un nettoyage préalable des surfaces est nécessaire.
3. Vaporiser **Chromol** sur les surfaces sèches ou sur une lavette sèche ne peluchant pas. L'appliquer avec modération.
4. Bien étendre le produit. Essuyer la surface.
5. Le rinçage n'est pas nécessaire.

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

#### Réservé à un usage professionnel!

Ne pas appliquer sur les surfaces trop chaudes, peintes, galvanisées, ou en aluminium. Ne pas appliquer sur les surfaces de travail qui sont en contact avec les aliments.

### SÉCURITÉ

Ne pas mélanger avec d'autres produits. Pour plus d'informations et des instructions de sécurité, consulter l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.

### VALEUR pH (conc.)

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### CONDITIONS DE STOCKAGE

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre 0°C et 35°C.

### CONDITIONNEMENT

6 X 500 ML – code article : 9029390