

STRIP-A-WAY - ECOLAB

Extrait de la fiche technique fabricant/distributeur - Détartrant liquide très puissant

Propriété	Valeur
Type	Détartrant liquide très puissant toutes surfaces
pH à 1 %	Environ 1,5
Densité	1,150 - 1,190
Conditionnement	2 x 5 L (code 9034890) ; 4 x 5 L (code 9021290)
Stockage	-5 °C à 40 °C
Biodégradabilité	Supérieure à 90 % (OECD 301 B, selon la fiche)

Propriétés / usages

- Formule acide concentrée conçue pour éliminer les dépôts calcaires résistants.
- Convient au détartrage de nombreuses surfaces et à l'entretien des machines à laver la vaisselle.
- L'utilisation régulière aide à maintenir l'efficacité des machines en limitant l'accumulation de tartre.

Mode d'emploi - détartrage machine

1. Arrêter l'aspirateur de buée et le doseur de détergent, puis fermer les vannes de vidange.
2. Remplir la machine d'eau aux 3/4.
3. Ajouter STRIP-A-WAY à raison de 10 à 30 g/L selon le niveau d'entartrage.
4. Faire fonctionner la machine pendant une durée adaptée à l'entartrage.
5. Stopper puis vidanger la machine.
6. Remplir d'eau claire.
7. Remettre la machine en route afin d'effectuer un rinçage complet.

Autres surfaces

- Préparer une solution de STRIP-A-WAY à 10 - 30 g/L selon le degré de salissure.
- Faire tremper la vaisselle et les ustensiles quelques instants.
- Rincer à l'eau claire puis passer en machine.

Précautions mentionnées sur la fiche

- Ne pas mélanger avec un produit chloré.
- Ne pas utiliser sur les métaux altérables ni sur le marbre.
- Lire les conseils de sécurité figurant sur l'étiquette avant utilisation.

Source : fiche technique STRIP-A-WAY référencée 9021290 / 9034890, document 02_00EL15_20230601, distribuée via Groupe Cercle Vert. Ce PDF est un extrait propre destiné à l'intégration produit ; ce n'est pas la FDS.